

**Použití**

Akrylátovou barvu ECOLOR IN je možno použít na vyzrálé omítky a betonové povrchy, aglomerované dřevěné materiály, skleněné tapety, papírové a sádkartonové povrchy. Nátěr je omyvatelný a je určen pro vnitřní prostředí s požadavky náročnými na hygienu – školy, kuchyně, jídelny, nemocnice, hotely apod. Nátěr může přijít do náhodného styku s potravinami, není však pro tento účel určen.

**Schválení**

Výrobek splňuje požadavky zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě. Výrobek není hořlavá kapalina ve smyslu ČSN 65 0201.

**Složení**

Směs pigmentů a plniv dispergovaných ve vodné styren-akrylátové disperzi s přísadou aditiv.

**Odstín**

Vyrábí se v bílém odstínu a v bázích A, B a C určených pro tónování na tónovacích strojích podle firemního vzorkovníku.

**Parametry barvy**

hustota	1450 kg/m <sup>3</sup>
obsah netěkavých složek	min. 60 %
vzhled	bílá viskózní kapalina

**Parametry nátěru**

bělost bílého odstínu (L*)	95
přidržnost	min 1 MPa
tloušťka ekvivalentní difúzní vzduchové vrstvy s <sub>d</sub>	0,04 m
odolnost proti oděru za mokra (ČSN EN ISO 11998)	třída 2

**Příprava podkladu**

Podklad musí být soudržný, suchý, nové omítky vyzrálé. **Staré nátěry malířských barev důkladně odstranit a omýt vodou!** Před nátěrem povrch penetrovat penetrací PENECO.

**Aplikace**

Nanáší se v jedné až dvou vrstvách, druhý nátěr se provádí po zaschnutí předchozí vrstvy. Při teplotě vzduchu +20 °C a 65% relativní vlhkosti vzduchu je nátěr přetíratelný po 1 hodině. Aplikační rozmezí teplot pro nanášení je od +5 °C do +30 °C.

**Způsob nanášení**

Válečkem, štětcem, stříkáním.

**Spotřeba barvy**

0,2-0,4 kg/m<sup>2</sup> při dvou nátěrech.

**Ředění**

Barva je seřízena pro práci s válečkem, v případě potřeby možno ředit max. 10 % penetrátorem PENECO nebo vody, popř. jejich směsí.

**Údržba**

Všechny pomůcky okamžitě po skončení práce omýt vodou.

**Hygiena a bezpečnost práce:** Při aplikaci stříkáním zajistit místní a celkové větrání, nevdechovat aerosoly. Zabránit kontaktu s očima a kůží, používat osobní ochranné prostředky (ochranné brýle, pracovní oděv, gumové rukavice). Při práci nejíst, nepít a nekouřit, dodržovat všeobecná bezpečnostní a hygienická opatření pro práci s chemikáliemi. Přípravek je nutno zabezpečit proti možné manipulaci nepoučenými osobami. V místech, kde se pracuje s tímto přípravkem, musí být dostupná voda (na výplach očí, omytí kůže).

**První pomoc:** Výrobek není klasifikován jako nebezpečný ve smyslu platné chemické legislativy, ale může vyvolat alergickou reakci. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Při styku s kůží: Sejmout kontaminovaný oděv. Potřísněnou pokožku umýt vodou a mýdlem a ošetřit regeneračním krémem, např. Indulonou. Při zasažení očí: Pokud má postižený kontaktní čočky, odstranit je z očí, okamžitě vyplachovat proudem vody min. 10 minut při rozevřených víčkách. Zásadně nepoužívat žádné neutralizační roztoky. V případě přetrvávajících obtíží vyhledat lékařské ošetření. Pro uživatele je na vyžádání k dispozici bezpečnostní list.

#### **Skladování**

Skladovat lze v originálních dokonale uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, při teplotě od +5 °C do +25 °C. VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUT. Po otevření ihned spotřebujte.

#### **Záruční doba**

36 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

#### **Upozornění**

Tento produkt není nutno považovat za nebezpečný odpad. Kód odpadu 08 01 12/15 01 02. Přepravovat pouze při teplotách od +5 °C do +35 °C. Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci. U připravovaných barevných nátěrů provede spotřebitel kontrolu odstínu nátěrem na ploše cca 1 m<sup>2</sup>.

#### **Balení**

bílá 4; 7,5; 14 a 45 kg,  
báze A: 1; 3,5; 7; 14 kg,  
báze B a C: 1; 3,4; 6,8 a 13,6 kg.

Datum revize: 11. 1. 2017