

ECOLOR® UNI EXTRA

Akrylátová barva odolná čisticím a desinfekčním prostředkům



Použití

Barvu ECOLOR UNI EXTRA je možno použít v interiérech na vyzrálé omítky, beton, skleněné tapety, aglomerované dřevěné, papírové, sádrokartonové povrchy nebo umakart. Nátěr je omyvatelný a odolný běžným čisticím a desinfekčním prostředkům. Je vhodný pro interiéry náročné na hygienu, jako jsou kuchyně, školy, jídelny, zdravotnická zařízení apod. Může přijít do náhodného styku s potravinami, není však pro tento účel určen.

Schválení

Výrobek splňuje požadavky zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě. Výrobek byl odzkoušen autorizovanou osobou na odolnost proti běžným a čisticím a desinfekčním prostředkům. Výrobek není hořlavá kapalina ve smyslu ČSN 65 0201.

Složení

Směs pigmentů a plniv dispergovaných ve vodné styren-akrylátové disperzi s přísadou aditiv.

Odstín

Vyrábí se v nenormalizovaném bílém odstínu (možno barvit malířskými pastami).

Parametry barvy

hustota	1500 kg/m ³
obsah netěkavých složek	min. 63 %
vzhled	bílá viskózní kapalina

Parametry nátěru

bělost (L*)	95
přidrženost	cca 3MPa
vzhled	matný
odolnost proti oděru za mokra (ČSN EN ISO 11998)	třída 1

Příprava podkladu

Podklad musí být soudržný, suchý, nové omítky vyzrálé. **Staré nátěry malířských barev důkladně odstranit a povrch omýt!** Savé povrchy a sádrokarton před nátěrem penetrovat penetrací PENECO, betony pomocí PENECO NANO. Umakarty a lesklé plochy před nátěrem zbrousit do matového vzhledu.

Aplikace

Nanáší se v jedné až dvou vrstvách, druhý nátěr se provádí po zaschnutí předchozí vrstvy. Při teplotě vzduchu +20 °C a 65% relativní vlhkosti vzduchu je nátěr přetíratelný po 1 hodině. Aplikační rozmezí teplot pro nanášení je od +5 °C do +30 °C.

Způsob nanášení

Válečkem, štětcem, stříkáním.

Spotřeba barvy

0,2-0,4 kg/m² při dvou nátěrech.

Ředění

Barva má viskozitu seřízenou pro práci s válečkem. V případě potřeby možno ředit max. 10 % penetrátorem PENECO nebo vody, popř. jejich směsí.

Údržba

Všechny pomůcky okamžitě po skončení práce omýt vodou.

ECOLOR[®] UNI EXTRA
Akrylátová barva odolná
čisticím a desinfekčním prostředkům



Skladování

Skladovat lze v originálních dokonale uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, při teplotě od +5 °C do +25 °C. VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUT.

Záruční doba

36 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

Upozornění

Tento produkt není nutno považovat za nebezpečný odpad. Kód odpadu 08 01 12/15 01 02. Přepravovat pouze při teplotách od +5 °C do +35 °C. Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci. **Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc: viz etiketa a bezpečnostní list (ke stažení na www.stachema.cz).**

Balení

15 kg.

Datum revize: 17. 10. 2017