

FO850 / SILCOLOR OS

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č.:

4	130	0015824	013	004	00	02
---	-----	---------	-----	-----	----	----

podle přílohy III nařízení EU č. 305/2011 ve znění nařízení EU č. 574/2014

- | | | |
|----|---|---|
| 1. | Jedinečný identifikační kód výrobku: | EN 15824: V1 // 4 |
| 2. | Zamýšlené/zamýšlená použití: | Průmyslově vyráběná vnější omítka s organickými pojivy pro vnější zdi, stropy a pilíře |
| 3. | Výrobce: | STACHEMA CZ s.r.o. , Hasičská 1, Zibohlavy
280 02 Kolín, Česká republika |
| 4. | Systém/systémy POSV: | Systém 3 |
| 5. | Harmonizovaná norma: | EN 15824:2017 |
| | Oznámený subjekt/oznámené subjekty: | č. 1390 - Institut pro testování a certifikaci, a.s., Divize CSI –
Centrum stavebního inženýrství, Pražská 16, 102 00 Praha 10 |
| 6. | Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti: | |

Základní charakteristiky	Vlastnost	AVCP	Harmonizovaná technická specifikace
Propustnost vodních par	V ₁	3	EN 15824:2017
Absorpce vody	W ₃		
Soudržnost	≥ 0,3 MPa		
Trvanlivost	≥ 0,3 MPa		
Tepelná vodivost	NPD		
Reakce na oheň ¹⁾	Eurotřída A2-s1, d0		
Nebezpečné látky	viz Bezpečnostní list		

¹⁾ Klasifikace reakce na oheň je platná pro následující podmínky konečného použití výrobku:




- jako konečná povrchová úprava kompozitních zateplovacích systémů třídy reakce na oheň B-s1, d0 s izolací z EPS,
- jako konečná povrchová úprava kompozitních zateplovacích systémů třídy reakce na oheň A2-s1, d0 s izolací z MW,
- jako konečná povrchová úprava nanesená na jakýkoliv podklad třídy A1 minimální tloušťky 5 mm a o objemové hmotnosti nejméně 1510 kg/m³.

- | | | |
|----|---|-----------------|
| 7. | Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace | Není relevantní |
|----|---|-----------------|

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarováných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:


Bc. Martin Váša, provozně-technický ředitel
Zibohlavy, 1.9.2023

IČO 46353747
 DIČ CZ46353747
 DIČ pro DPH CZ699000797

STACHEMA CZ s.r.o.
 Hasičská 1, 280 02
 Kolín - Zibohlavy

FO850 / SILCOLOR OS**CE označení, související údaje**

	
STACHEMA CZ s.r.o., Hasičská 1, Zibohlavý, 280 02 Kolín	
19	
4.130.0015824.013.004.00.02	
EN 15824:2017	
Průmyslově vyráběná vnější omítka s organickými pojivy pro vnější zdi, stropy a pilíře	
EN 15824: V1 // 4	
Propustnost vodních par:	V ₁
Absorpce vody:	W ₃
Soudržnost:	≥ 0,3 MPa
Trvanlivost:	≥ 0,3 MPa
Reakce na oheň:	Eurotřída A2-s1, d0
Nebezpečné látky:	viz Bezpečnostní list
www.stachema.cz	

*Pozn.: CE označení uvedené zde může být lehce odlišné od označení uvedeného na obalu
- odlišná grafická forma označení
- úroveň vlastností uvedené v POV jako NPD mohou být v CE označení vynechané*