

# ALFACOLOR

## Pigmentové pasty pro tónovací automaty



### Použití

Tónovací pasty ALFACOLOR jsou určeny pro tónování vodou ředitelných emailů, omítkovin, fasádních a malířských barev.

### Schválení

Výrobek není výrobkem stanoveným dle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a nepodléhá povinnosti vydání prohlášení o shodě. Výrobek není hořlavá kapalina ve smyslu ČSN 65 0201.

### Složení

Anorganické nebo organické pigmenty dispergované ve směsi glykolů a vody s přidavkem aditiv.

### Odstíny

Tónovací pasty se vyrábějí s následujícím označením AX, BX, C, D, E, EX, F, GX, H, J, JX, KX, L, N, SX, V, VX, M, P, NX, PX, VL. Odstín příslušné pasty je na etiketě uveden slovně za tímto označením.

### Aplikace

Před aplikací je nutné pastu důkladně promíchat. Tónovací pasty se přidávají do vodou ředitelných barev v množství doporučeném výrobcem. Dávkování a snášenlivost s barvami jiných výrobců musí být před aplikací odzkoušena. Po nadávkování se barva ihned důkladně promíchá.

### Způsob aplikace

Tónovací stroj nebo ruční dávkování.

### Ředění

Dodává se v aplikační konzistenci, **neředit!**

### Údržba

Pomůcky po skončení práce omýt vodou.

### Skladování a přeprava

Skladovat lze v originálních dokonale uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, při teplotě od +5 °C do +25 °C. Přepravovat pouze při teplotách od +5 °C do +35 °C. VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOOUT.

### Záruční doba

36 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

### Upozornění

Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci. **Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc a nakládání s odpadem: viz etiketa a bezpečnostní list (ke stažení na [www.stachema.cz](http://www.stachema.cz)).**

### Balení

0,9; 1,6 a 3 l.

Datum revize: 17. 5. 2018