

ECOLOR[®] PROFI Z

Základní barva na dřevo



Použití

ECOLOR PROFI Z je základní vodou ředitelná barva na dřevo pod emaily, např. Lignofix EMAIL, Lignofix EMAIL PROFI nebo ECOLOR PROFI. Tvoří základovou vrstvu pro použití na nové i staré povrchy. Dřevo napadené biotickými škůdci je nutno nejdříve ošetřit některým z biocidních přípravků řady Lignofix. V exteriéru se nedoporučuje používat na silně pryskyřičná dřeva.

Vlastnosti

Je světlostálý, lehce přetíratelný, pružný a chrání dřevo před UV zářením a povětrnostními vlivy.

Schválení

Výrobek splňuje požadavky zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě. Výrobek není hořlavá kapalina ve smyslu ČSN 65 0201.

Složení

Směs pigmentů a plniv v disperzi na bázi vinylacetátu, akrylátu a versátátu s přidavkem aditiv.

Odstín

Vyrábí se v nestandardní bílé barvě.

Zápach

Slabý specifický zápach, po zaschnutí bez zápachu.

Parametry

hustota	1400 kg/m ³
obsah netěkavých složek	cca 60 %
pH	cca 8,5

Příprava podkladu

Po řádném promíchání se barva nanáší na podklad, který musí být čistý, po letech zbroušený a suchý. Nesmí být znečištěn mazadly, oleji, silikonovými tmely a podobně. Na povrchu nesmí být prach. Eventuální výrony pryskyřic musí být odstraněny rozpouštědly (např. nitroředidlem). Tmely je nutné odzkoušet individuálně. Vlhkost natíraného dřeva nesmí překročit 12 %. Dřevo nesmí být napadeno dřevokaznými houbami a plísněmi a vykazovat stopy po oxidacích. Nesoudržné staré nátěry odstranit, jinak zbrousit do matova.

Aplikace

Na připravený podklad se aplikuje v jedné vrstvě. Aplikační rozmezí teplot pro nanášení je 5-25 °C. Nátěr přetíratelný po 4-6 hodinách při 20 °C. Při aplikaci chránit natírané plochy před slunečním svitem a do proschnutí před deštěm!

Ředění

Dodává se v aplikační konzistenci, neředit.

Způsob nanášení

Máčením, válečkem, štětcem, stříkáním.

Vydatnost

8-12 m²/l.

Údržba

Pomůcky po skončení práce omýt vodou.

ECOLOR[®] PROFI Z

Základní barva na dřevo



Skladování a přeprava

Skladovat lze v originálních dokonale uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, při teplotě od +5 °C do +25 °C. Přepravovat pouze při teplotách od +5 °C do +35 °C. VYROBEK NESMÍ ZMRZNOUT.

Záruční doba

36 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

Upozornění

Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci. **Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc a nakládání s odpadem: viz etiketa a bezpečnostní list (ke stažení na www.stachema.cz).**

Balení

0,75 a 2,5 l

Datum revize: 15. 10. 2019