

EPROTINT

Pigmentová pasta k probarvování pryskyřic a tmelů



POUŽITÍ: Pigmentová pasta k probarvování epoxidových, polyuretanových, polyesterových pryskyřic a tmelů. Vyráběné odstíny: bílý, žlutý, okrový, červený, červenohnědý, hnědý, modrý, zelený, černý. Kombinací odstínů dosáhnete velké variability barev.

TECHNICKÉ ÚDAJE (typické hodnoty)

Vzhled: pastovitá hmota v barvě použitého pigmentu

Hustota při + 20 °C: 1,1-1,8 g.cm⁻³ dle odstínu

Jemnost tření: < 17µm

Obsah netěkavých látek: 50-80 % hm. dle odstínu

Neobsahuje VOC.

ZPRACOVÁNÍ: Pigmentovou pastu **EPROTINT** vmíchejte v množství 0,5-5 % hmotnostních do pryskyřice nebo tmelu. **EPROTINT** vmíchejte do složky A. Dbejte na důkladné promíchání (Pozor, nenašlehat!). Teprve poté proveďte tužení složkou B, podle tužícího poměru použité pryskyřice nebo tmelu.

Použitá koncentrace pigmentu ovlivňuje sytost odstínu. Kombinací barevných past **EPROTINT** dosáhnete velmi vysoké variability odstínů.

Při dodržení maximálního doporučeného dávkování, nemá pigmentová pasta ani kombinace past **EPROTINT** vliv na výsledné vlastnosti vytvrzené kompozice nebo tmelu.

BALENÍ: 0,2 kg, 10 kg, 200 kg

SKLADOVÁNÍ: Skladujte v těsně uzavřeném, neporušeném originálním obalu na suchém, chladném, dobře větraném a zastíněném místě. Teplota skladování +10 až +25°C. Doba skladování 36 měsíců. Chraňte před horkem, sálavým teplem. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů, krmiv a léků. Skladujte mimo dosah dětí.

ZÁRUČNÍ DOBA: 36 měsíců při dodržení skladovacích podmínek.

BEZPEČNOST: Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc: viz etiketa a bezpečnostní list (ke stažení na www.stachema.cz).

UPOZORNĚNÍ:

Informace uvedené v tomto technickém listu se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktické zkušenosti. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím jiných ředidel než doporučených, použitím po době skladovatelnosti. Pro další dokumenty jako Certifikát, Prohlášení o vlastnostech/shodě, Bezpečnostní list apod. se obraťte na výrobce, popř. dodavatele tohoto produktu.

Společnost STACHEMA CZ s.r.o. je držitelem certifikátu Řízení kvality ČSN EN ISO 9001 a certifikátu Řízení systému životního prostředí ČSN EN ISO 14001.

Revize 31.3.2022 Předchozí vydání pozbývají platnost

Výrobce: STACHEMA CZ s.r.o.
Pod sídlištěm 3, 636 00 Brno
tel.: 548 216 591
brno.info@stachema.cz
www.stachema.cz

Divize Průmyslová lepidla

str. 1 z 1

... umění spojovat ...

ISO 9001 ISO 14001