

GRAFFITISTOP 3

Přípravek k odstranění graffiti, sprejových a fixových barev, zvláště vhodný pro svislé plochy



Graffitistop 3 je gelový přípravek určený k odstraňování graffiti vytvořenými různými typy barev (akrylátovými, epoxidovými, nitrocelulóзовými, polyurethanovými, alkydovými apod.). Graffitistop 3 rozpouští různé typy barev používané při výrobě sprejů a fixů. Graffitistop 3 je gelová forma přípravku Graffitistop 2, v kombinaci slouží tyto přípravky k lepšímu vyčištění povrchu.

Použití: Přípravek lze použít k odstranění graffiti z nasákových povrchů (beton, umělý kámen a přírodní kámen, pálené cihly, minerální omítky, pískovce apod.), pokud jsou ošetřeny preventivním ochranným přípravkem Barbakan, výrobce STACHEMA CZ.

Nedoporučujeme použít na PVC, polystyren, polyurethany, polykarbonáty (MAKROLON), polymethylmethakrylát (plexisklo) - porušuje vzhled povrchu těchto materiálů.

Návod k použití: *POZOR!* Zásadně je nutné odstraňovač odzkoušet na skrytém místě a vybrat vhodnou kombinaci chemického a mechanického čištění! Aplikuje se neředěný štětcem, válečkem, postřikem, případně máčením znečištěného materiálu. Po nanesení na suchý povrch se nechá působit 1 až 5 minut dle stáří a intenzity znečištění materiálu. Čištěná plocha se nikdy nenechá zcela zaschnout (průběžně se doplňuje Graffitistop). Po aktivním působení přípravku a narušení sprejové vrstvy následuje intenzivní mechanické čištění (např. kartáč) a opláchnutí dostatečným množstvím vody (nejlépe tlakovou vodou systémem WAP), případně mechanické dočištění s použitím saponátu. Jestliže zůstaly na povrchu nesmyté částice barvy, postup se na těchto místech po odpaření vody a vyschnutí čištěného povrchu opakuje (voda proces čištění zastavuje). Aplikace se provádí při teplotě 10 °C až 25 °C. Výsledek čištění a spotřebu přípravku ovlivňuje řada faktorů - poréznost povrchu, typ barvy a její množství, stáří a intenzita znečištění, teplota prostředí atd. Po skončení práce a vyschnutí povrchu je třeba obnovit preventivní ochranu přípravkem Barbakan.

Skladování: Skladovat a přepravovat v originálních dokonale uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, při teplotě od +5 °C do +30 °C. Výrobek nesmí zmrznout. Po otevření ihned spotřebujte.

Upozornění: Přípravek je vysoce hořlavý. Páry mohou tvořit se vzduchem výbušné směsi! Koncentrovaný přípravek nevylévejte do kanalizace! Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím výrobku.

Záruční doba: 24 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc a nakládání s odpadem: viz etiketa a bezpečnostní list (ke stažení na www.stachema.cz).

Datum revize: 4. 10. 2017

Vydáním tohoto technického listu pozbývají předchozí své platnosti.