

LEACRYL Color

barva pro nátěry minerálních podkladů



LEACRYL Color je tónovaná, rozpouštědlová, jednokomponentní, rychleschnoucí akrylátová barva s vysokým obsahem sušiny.

TECHNICKÉ ÚDAJE (typické hodnoty):

Barevnost	černá, červená, modrá, zelená
Měrná hmotnost	1,6 ± 0,2 g.cm ⁻³
Výrobní konzistence	90 ± 10 s (pohárek 4)
Doporučená konzistence pro pokládku	90 ± 10 s (pohárek 4)
Doporučená ředidla	ŘEDIDLO LEACRYL či toluen (max. do 2 %)
Sušina	min. 70 % hm.
Doba zasychání	10 – 20 min. (při 20 °C)
Doporučená teplota vzduchu při pokládce	min. + 5 °C
Maximální relativní vlhkost vzduchu při pokládce	max. 80 %
Doporučená tloušťka mokrého nátěru	400 μm
Spotřeba (při tloušťce 400 μm)	640 g.m ⁻²
Doporučený druh dodatečného posypu:	Sovítec MB1B2T (P) (600-125 SBP)
Dávkování materiálu na dodatečný posyp:	280 g.m ⁻² dodatečného posypu

OBLAST POUŽITÍ:

Barva je určena pro nátěry minerálních podkladů, např. vodorovné značení neveřejných komunikací a ploch ve výrobních či skladových provozech v exteriéru a podobně.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Barvu je potřeba před použitím důkladně zamíchat. Barva je nanášena na suchý, čistý, nemastný a soudržný podklad. Za běžných podmínek se nemusí ředit – ve ztížených teplotních podmínkách je možné doředit ŘEDIDLEM LEACRYL (či toluenem). Doporučené způsoby nanášení: pomocí značkovacích strojů (vzduchových a airless – vždy řádně vyčištěných, bez zbytků předchozích barev), štětcem, válečkem.

BALENÍ:

LEACRYL Color dodáváme v kovových nádobách s hmotnostní náplně 5 a 35 kg.

SKLADOVÁNÍ:

Skladovat a přepravovat v originálních dokonale uzavřených obalech, na suchém, dobře větraném a zastíněném místě. Teplota skladování +5 až +25 °C. Chraňte před horkem a sálavým teplem. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů, krmiv a léků. Skladujte mimo dosah dětí. VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUT. Po otevření ihned spotřebujte!

LEACRYL Color

barva pro nátěry minerálních podkladů



ZÁRUČNÍ DOBA:

12 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

BEZPEČNOST:

Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc a nakládání s odpady: viz obal/etiketa a bezpečnostní list.

Výrobek není určen pro prodej široké veřejnosti (maloobchodní prodej)!

UPOZORNĚNÍ:

Informace uvedené v tomto technickém listu se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktické zkušenosti. Vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím jiných ředidel než doporučených, použitím po době skladovatelnosti. Pro další dokumenty jako Certifikát, Prohlášení o vlastnostech/shodě, Bezpečnostní list apod. se obraťte na výrobce, popř. dodavatele tohoto produktu.

Společnost STACHEMA CZ s.r.o. je držitelem certifikátu Řízení kvality ČSN EN ISO 9001 a certifikátu Řízení systému životního prostředí ČSN EN ISO 14001.

Datum revize: 27. 12. 2022