

LEACRYL DANIELA

bílá silnovrstvá barva pro trvalé vodorovné dopravní značení



LEACRYL DANIELA je rozpouštědlová, silnovrstvá, jednokomponentní, rychleschnoucí akrylátová barva s vysokým obsahem sušiny. Barva LEACRYL DANIELA je schválena pro vodorovné dopravní značení v použití s dodatečným posypem typu Sovitec MB1B2T(P) (600-125 SBP).

TECHNICKÉ ÚDAJE (typické hodnoty):

Barevnost	bílá
Měrná hmotnost	1,6 ± 0,2 g.cm ⁻³
Výrobní konzistence	100 ± 25 s (pohárek 4)
Doporučená konzistence pro pokládku	100 ± 25 s (pohárek 4)
Doporučená ředidla	ŘEDIDLO LEACRYL či toluen (max. do 2 %)
Sušina	min. 75 % hm.
Doba zasychání	10 – 20 min. (při 20 °C)
Doporučená teplota vzduchu při pokládce	min. 5 °C
Maximální relativní vlhkost vzduchu při pokládce	max. 80 %
Doporučená tloušťka mokrého nástřiku	350 μm
Spotřeba (při doporučené tloušťce nástřiku)	600 g.m ⁻²
Dávkování materiálu na dodatečný posyp	340 g.m ⁻² dodatečného posypu

OBLAST POUŽITÍ:

Barva je určena a schválena pro trvalé vodorovné dopravní značení.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Barvu je nutné před použitím důkladně zamíchat. Barva je nanášena na suchý, čistý, nemastný a soudržný podklad. Za běžných podmínek se nemusí ředit – ve ztížených teplotních podmínkách je možné doředit ŘEDIDLEM LEACRYL (či toluenem). Doporučené způsoby nanášení: pomocí značkovacích strojů (vzduchových a airless – vždy řádně vyčištěných, bez zbytků předchozích barev), štětcem, válečkem.

BALENÍ:

LEACRYL DANIELA dodáváme v kovových nádobách 35 kg nebo v sudech (s PE vložkou) s hmotností náplně 300 kg. Obaly s objemem 200 l a více je možné opakovaně používat k plnění, pokud je to možné, informujte nás o možnosti vyzvednutí prázdných obalů – společně tak budeme chránit omezené přírodní zdroje. Obaly s objemem menším než 200 l bohužel není možné opakovaně použít a tak je nutné s nimi manipulovat jako s odpadem.

LEACRYL DANIELA

bílá silnovrstvá barva pro trvalé vodorovné dopravní značení



SKLADOVÁNÍ:

Skladovat a přepravovat v originálních dokonale uzavřených obalech, na suchém, dobře větraném a zastíněném místě. Teplota skladování +5 až +25 °C. Chraňte před horkem a sálavým teplem. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů, krmiv a léků. Skladujte mimo dosah dětí. VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUT. Po otevření ihned spotřebujte.

ZÁRUČNÍ DOBA:

12 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

BEZPEČNOST:

Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc a nakládání s odpady: viz obal/etiketa a bezpečnostní list (ke stažení na www.stachema.cz).

UPOZORNĚNÍ:

Informace uvedené v tomto technickém listu se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktické zkušenosti. Vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím jiných ředidel než doporučených, použitím po době skladovatelnosti. Pro další dokumenty jako Certifikát, Prohlášení o vlastnostech/shodě, Bezpečnostní list apod. se obraťte na výrobce, popř. dodavatele tohoto produktu.

Společnost STACHEMA CZ s.r.o. je držitelem certifikátu Řízení kvality ČSN EN ISO 9001 a certifikátu Řízení systému životního prostředí ČSN EN ISO 14001.

Datum revize: 1. 9. 2020