

Lignofix ŘEDIDLO U 6002

ředidlo pro 2K PUR nátěrové hmoty a laky



Použití

Lignofix ŘEDIDLO U 6002 je systémové ředidlo k výrobku Lignofix POLYURETANOVÝ DVOUSLOŽKOVÝ LAK a lze jej použít k ředění jiných dvousložkových polyuretanových nátěrů, pokud není výslovně předepsáno konkrétní ředidlo, při pochybnostech doporučujeme konzultovat kompatibilitu s výrobcem nátěru. Ředidlo lze použít také k čištění pracovního nářadí např. štětců použitých k aplikaci dvousložkového polyuretanového nátěru.

Složení

Směs organických rozpouštědel.

Parametry výrobku

Vzhled	čirá kapalina
Hustota	0,87 kg/l
Obsah organického uhlíku TOC	760 g/kg

Návod k použití

Ředidlo dávkujte vždy až po smíchání a důkladném promíchání barvy/laku a tužidla. Dokonale smíchejte natuženou směs a ředidlo. Přesné instrukce k dávkování ředidla a aplikační postup viz etiketa nebo technický list Lignofix POLYURETANOVÝ DVOUSLOŽKOVÝ LAK nebo etiketa použitého výrobku.

Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc viz etiketa a bezpečnostní list: www.stachema.cz.

Skladování

Skladujte a přepravujte v těsně uzavřených originálních obalech, odděleně od potravin, krmiv a léků. Skladujte mimo dosah dětí. Uchovávejte na suchém, dobře větraném a zastíněném místě při teplotě skladování +5 až +25 °C. Chraňte před horkem, sálavým teplem a přímým slunečním zářením.

Záruční doba

36 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

Balení

0,6 litru.

Datum revize: 5. 4. 2018