

# NaturStone Antismyk

Protiskluzný přípravek pro systémy kamenných koberců  
STACHEMA



## Použití

**NaturStone Antismyk** je sypký přípravek pro zlepšení protiskluzných vlastností na kamenných kobercích v interiéru i exteriéru.

## Příprava podkladu

Již položený kamenný koberec před aplikací **NaturStone Antismyk** vysajte, odmastěte omytím například mýdlovou vodou a nechte vyschnout. Případný výskyt mechů a lišejníků likvidujte přípravkem **Sanatop LIKVID PROFI** nebo **Sanatop LIKVID**. Likvidaci provádějte dle návodů v Technických listech.

## Aplikace

Na již položený a vyčištěný kamenný koberec aplikujte dle návodu **NaturLak** a nevytvrzený, ještě lepidivý lak rovnoměrně posypte přípravkem **NaturStone Antismyk**.

Na nově položený kamenný koberec aplikujte rovnoměrně **NaturStone Antismyk** postupně, při pokládce, na ještě lepidivou, nevytvrzenou vrstvu pojiva.

Pro dosažení rovnoměrnosti při aplikaci **NaturStone Antismyk**, doporučujeme sypký přípravek vyhodit do výšky cca 2 metrů nad ošetřovanou plochu a nechat samovolně dopadnout. Tak dojde k rovnoměrnému spadu přípravku.

## Spotřeba

cca 50 g /m<sup>2</sup>

## Vytvrzení

Správně aplikovaný **NaturStone Antismyk** je pochozí po 24 hodinách při teplotě +20 °C. Plně vytvrzený je po 7 dnech od aplikace, při teplotě +20 °C.

## Doporučená údržba

Nevytvrzený materiál lze z náradí umýt **ŘEDIDLEM SINEPUR U 6002** nebo **Lignofix ODSTRAŇOVAČ** případně acetonem. Vytvrzený materiál lze odstranit pouze mechanicky.

## Balení

0,5 kg a 1 kg

## Skladování

Skladovat a přepravovat v originálních obalech, na suchém, místě. Skladujte mimo dosah dětí.

## Záruční doba

Bez omezení

## Bezpečnost

Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc a nakládání s odpady: viz obal/etiketa a bezpečnostní list (ke stažení na [www.stachema.cz](http://www.stachema.cz)).

## Upozornění

Informace uvedené v tomto technickém listu se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktické zkušenosti. Vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím jiných ředidel než doporučených, použitím po době skladovatelnosti. Pro další dokumenty jako Certifikát, Prohlášení o vlastnostech/shodě, Bezpečnostní list apod. se obraťte na výrobce, popř. dodavatele tohoto produktu.

Společnost STACHEMA CZ s.r.o. je držitelem certifikátu Řízení kvality ČSN EN ISO 9001 a certifikátu Řízení systému životního prostředí ČSN EN ISO 14001.

Revize 18.5.2022 předchozí vydání pozbývají platnost

Výrobce: STACHEMA CZ s.r.o.  
Pod sídlištěm 3, 636 00 Brno  
tel.: 548 216 591  
brno.info@stachema.cz  
www.stachema.cz

Divize Průmyslová lepidla