

### Použití

Silikonová penetrace je určena jako první nátěr všech savých stavebních materiálů, které jsou finálně upravovány silikonovými fasádními barvami SILCOLOR.

### Vlastnosti

- lze použít i samostatně pro zpevnění a zvýšení hydrofobity povrchu
- sjednocuje savost a tím i barevnou jednotnost výsledného nátěru
- snižuje spotřebu barvy
- zvyšuje přilnavost další povrchové úpravy
- zvyšuje odolnost proti pronikání vody a podporuje tím účinnost finální povrchové úpravy
- snadné použití bez nutnosti ředění
- bez těkavých organických rozpouštědel

### Schválení

Výrobek splňuje požadavky zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě. Výrobek není hořlavá kapalina ve smyslu ČSN 65 0201.

### Složení

Směs vody a styren-akrylátového kopolymeru s přísadami siloxanů a aditiv.

Parametry penetračního nátěru	
obsah netěkavých složek	cca 8 hm. %
vzhled	bílá kapalina
hustota	1010 kg/m <sup>3</sup>

### Příprava podkladu

Podklad musí být soudržný, nemastný, čistý, suchý, bez vodorozpustných solí, nové omítky musí být vyzrálé. Staré nesoudržné nátěry je nutné odstranit. Všechny nenatírané povrchy důkladně zakrýt!

### Aplikace

Nanáší se v jedné vrstvě. Při teplotě vzduchu a podkladu 20 °C a relativní vlhkosti 65 % je penetrační nátěr přetíratelný po 4-6 hodinách (dle klimatických podmínek). Minimální aplikační teplota je +5 °C, maximální +30 °C.

### Způsob nanášení

Válečkem, štětcem, stříkáním.

### Spotřeba

0,1-0,2 l/m<sup>2</sup> podle savosti podkladu.

### Ředění

Dodává se v aplikační konzistenci - **neředit!**

### Údržba

Pomůcky po skončení práce omýt vodou.

### Skladování

Skladovat lze v originálních dokonale uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, při teplotě od +5 °C do +25 °C. VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUIT.

**Záruční doba**

36 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

**Upozornění**

Tento produkt není nutno považovat za nebezpečný odpad. Kód odpadu 08 01 12/15 01 02. Přepravovat pouze při teplotách od +5 °C do +35 °C. Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci. **Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc: viz etiketa a bezpečnostní list (ke stažení na [www.stachema.cz](http://www.stachema.cz)).**

**Balení**

5 a 10 litrů.

Datum revize: 14. 10. 2022