

ŘEDIDLO UNILEP

prostředek pro ředění lepidel



ŘEDIDLO UNILEP je určené pro ředění rozpouštědlových lepidel Unilep Spray Hxx, Vulkan Cement a pro odmašťování.

OBLAST POUŽITÍ:

Ředidlo Unilep je určeno ke snižování viskozity rozpouštědlových lepidel společnosti STACHEMA CZ, případně k ředění obdobných produktů jiných výrobců. Vhodné rovněž pro čištění pracovního nářadí.
VHODNÉ PRO ŘEDĚNÍ VÝROBKŮ: Unilep Spray Hxx (mimo H22 a H24), Vulkan Cement.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Ředidlo důkladně zamíchejte do ředěného výrobku tak, aby došlo k úpravě viskozity na požadovanou hodnotu. Doporučujeme lepidlo i ředidlo temperovat na stejnou teplotu.

VLASTNOSTI:

Vzhled:	čirá kapalina
Relativní hustota (20 °C):	0,73 kg/l
Obsah těkavých organických látek (VOC):	1,00 kg/kg
Obsah organického uhlíku (TOC):	0,802 kg/kg

Hořlavina I. třídy nebezpečnosti

UPOZORNĚNÍ:

Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc: viz etiketa a bezpečnostní list (ke stažení na www.stachema.cz).

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ:

Ředidlo dodáváme v kovových nádobách po 1 l, 10 l a 25 l. Skladovat v původních dokonale uzavřených obalech při teplotě +5 °C až +28 °C, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, na suchém, chladném, dobře větraném místě, mimo dosah dětí. Skladovat mimo dosah zdrojů zapálení. Chránit před horkem a přímým slunečním zářením. Záruční doba do datumu uvedeného na obalu při dodržení skladovacích podmínek.

Návod k použití přípravku je vyhotoven na základě našich zkoušek a zkušeností. Vzhledem k tomu, že nemáme žádný přímý vliv na Váš způsob práce, nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledky aplikace.

Naše obchodně-technická služba vám nabízí technickou pomoc při používání výrobku.

Datum revize: 2.1.2018

Společnost STACHEMA CZ s.r.o. je držitelem certifikátu řízení kvality ČSN EN ISO 9001 a certifikátu řízení systému životního prostředí ČSN EN ISO 14001.