

# URYCHLOVAČ OMÍTKOVIN RS

Pří sada do silikonových omítkovin

SILCOLOR RS a SILCOLOR OS



## Vlastnosti

Pří sada zkracující dobu potřebnou pro zasychání (tvorbu filmu) omítkoviny při aplikaci za vyšší vlhkosti vzduchu, nižších teplot, případně mlhy.

## Použití

250 ml URYCHLOVAČE OMÍTKOVIN RS zamíchat do 25 kg omítkoviny SILCOLOR RS nebo SILCOLOR OS. Po zamíchání urychlovače do omítkoviny nechat směs cca 5 minut odstát a před aplikací krátce promíchat. Po zamíchání urychlovače do omítkoviny je doba zpracovatelnosti směsi 2 hodiny. Postup pro aplikaci omítkoviny je uveden v technickém listu dané omítkoviny. Aplikací rozmezí teplot pro použití omítkoviny s přídavkem urychlovače je od +5 °C do +15 °C při relativní vlhkosti vzduchu do 95 %. Přesná doba zasychání je závislá na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a povětrnostních podmínkách. Při aplikačních teplotách nad 15 °C se velmi zkracuje zpracovatelnost omítkoviny! Omítkovinu s urychlovačem neaplikujte za přímého slunce, deště nebo při silném větru. Nikdy nekombinujte v ucelené ploše (architektonickém prvku) a v jednom odstínu omítkovinu s přídavkem a bez přídavku urychlovače! Přídavek urychlovače může ovlivnit konečný odstín i strukturu omítkoviny. Nelze kombinovat s přísadou pro ochranu suchého filmu.

## Složení

Modifikovaný roztok polyakrylátu.

## Odstín

Přídavkem urychlovače do omítkoviny může dojít ke změně odstínu.

## Příprava podkladu

Dle technického listu použité omítkoviny.

## Ředění

Neředit!

## Spotřeba

250 ml / 25 kg omítkoviny (u omítkoviny SILCOLOR OS lze dávkování snížit na 125 ml na 25 kg).

## Údržba

Všechny pomůcky po práci omýt vodou a při pracovních přestávkách chránit proti zaschnutí.

## Skladování a přeprava

Skladovat lze v originálních dokonale uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, při teplotě od +5 °C do +25 °C. Přepravovat pouze při teplotách od +5 °C do +35 °C. VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUT.

## Záruční doba

24 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

## Upozornění

Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci. **Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc a nakládání s odpadem: viz etiketa a bezpečnostní list (ke stažení na [www.stachema.cz](http://www.stachema.cz)).**

## Balení

1 l

Datum revize: 26. 11. 2018