



### Pracovní postup pro ošetření terasového dřeva



**1.** *Lignofix ODŠEĎOVAČ DŘEVA*, dodáván v aplikační konzistenci, se nanese rovnoměrně štětcem na zašedlý povrch dřeva dle postupu popsaneho v technickém listu produktu.



**2.** Po nanesení je nutno nechat přípravek *Lignofix ODŠEĎOVAČ DŘEVA* působit doporučenou dobu, následně se povrch dřeva opláchně vodou. Pro dokonalý efekt čištění malých ploch se může použít při oplachování vodou kartáč, u větších ploch velký smeták s násadou. K omytí je následně doporučeno použít vody ze zahradní hadice nebo i tlakové vody. Zde je nutné věnovat pozornost nastavení nižšího tlaku a doporučené vzdálenosti minimálně 30 cm od oplachovaného povrchu. Vyšším tlakem vody by se mohla narušit při prováděném oplachu dřevní hmota, je tedy nutné uzpůsobit podmínky oplachu kvalitě ošetřovaného dřeva. U silně znečištěných podkladů je nutno postup opakovat.



**3.** Pro zachování pěkného vzhledu dřevěného povrchu zbaveného nežádoucí šedivé patiny, se použije ochranný nátěr (např. *Lignofix TERASOVÝ OLEJ*), který se aplikuje po vyschnutí dřeva po čištění.



**4.** Olejové nátěrové hmoty nevytváří na povrchu dřeva silný film, který by mohl prskat a loupat se. Vodoodpudivý charakter olejů chrání dřevo před vnější vlhkostí, ale neuzavírá povrch dřeva, takže může tzv. dýchat. Olejová vrstva propouští vodní páru, ale pro vodu je spolehlivou bariérou. Specifické vlastnosti olejových nátěrů se využívají u terasového dřeva, které vlivem vlhkosti pracuje (mění objem), a proto je potřeba, aby ochranný nátěr byl dostatečně pružný a nepopraskal. Tento požadavek splňuje *Lignofix TERASOVÝ OLEJ*.



**5.** Nátěr se provádí rovnoměrně ve směru vláken a v tenké vrstvě. Obvykle je plně dostačující jedna vrstva. Při aplikaci oleje a až do úplného vyschnutí je nezbytné zabránit pokropení dřeva vodou, deštěm apod., aby se po zaschnutí nevytvářely skvrny.